

# ÖN-SC




## ÖN-SC


Los equipos Policharger ÖN incluyen conectividad modbus para comunicación entre equipos, y opción de comunicación bluetooth y wifi con aplicación.

**"Un equipo robusto y duradero con la última tecnología y un cuidado diseño exterior."**

Incluye identificación por tarjeta RFID de serie y un práctico teclado táctil para una configuración rápida y directa.

## Especificaciones

Modelo	Policharger ÖN-SC
Tipo de conector	Base tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	325 x 184 x 108 mm
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	-
Peso total	4 Kg.
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 45°C
Grado de protección	IP54/IK10
Sección de manguera	-
Comunicaciones	Modbus RTU (opcional wifi y bluetooth)
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Marcado	



Todos los equipos Policharger disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

## Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	7.4 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60Hz
Voltaje de entrada	230V AC ±10%, 1P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand - by	< 4W